

Sublime Text 快捷键总结A4版-Eraden 2015.12.09

Ctrl+Shift+P	打开命面板	Html 默认省略 1.标签为: div 2.ul和 ol中输入指li 3.table、tbody、thead和tfoot指tr 4.tr指td 5.elect和optgroup指option	选择类	
Ctrl+P	搜索项目中的文件		Ctrl+D	选中光标所占的文本, 继续操作则会选中下一个相同的文本
Ctrl+G	跳转到第几行		Alt+F3	选中文本按下快捷键, 即可一次性选择全部的同文本进行同时编辑例: 快速选中并更改所有相同的变量名、函数名等
Ctrl+W	关闭当前打开文件		Ctrl+L	选中整行, 继续操作则继续选择下一行, 效果和 Shift+↓ 等效
Ctrl+Shift+W	关闭所有打开文件		Ctrl+Shift+L	选中多行+按下快捷键: 会在每行行尾插入光标, 可同时编辑
Ctrl+Shift+V	粘贴并格式化	Ctrl+Shift+M	选择括号内的内容 (继续选择父括号) 举例: 快速选中删除函数中的代码, 重写函数体代码或重写括号内里的内容	
Ctrl+D	选择单词, 重复可增加选择下一个相同的单词	Ctrl+M	光标移动至括号内结束或开始的位置	
Ctrl+L	选择行, 重复可依次增加选择下一行	Ctrl+Enter	在下一行插入新行	
Ctrl+Shift+L	选择多行	Ctrl+Shift+Enter	在上一行插入新行	
Ctrl+Shift+Enter	在当前行前插入新行	Ctrl+Shift+[选中代码, 按下快捷键, 折叠代码	
Ctrl+X	删除当前行	Ctrl+Shift+]	选中代码, 按下快捷键, 展开代码	
Ctrl+M	跳转到对应括号	Ctrl+K+0	展开所有折叠代码	
Ctrl+U	软撤销, 撤销光标位	Ctrl+←	向左单位性地移动光标, 快速移动光标	
Ctrl+J	选择标签内容	Ctrl+→	向右单位性地移动光标, 快速移动光标	
Ctrl+F	查找内容	shift+↑	向上选中多行	
Ctrl+Shift+F	查找并替换	shift+↓	向下选中多行	
Ctrl+H	替换	Shift+←	向左选中文本	
Ctrl+R	前往 method	Shift+→	向右选中文本	
Ctrl+N	新建窗口	Ctrl+Shift+←	向左单位性地选中文本	
Ctrl+K+B	开关侧栏	Ctrl+Shift+→	向右单位性地选中文本	
Ctrl+F2	设置/删除标记	Ctrl+Shift+↑	将光标所在行和上一行代码互换	
Ctrl+/	注释当前行	Ctrl+Shift+↓	将光标所在行和下一行代码互换	
Ctrl+Shift+/	当前位置插入注释	Ctrl+Alt+↑	向上添加多行光标, 可同时编辑多行	
Ctrl+Alt+/	块注释, 并Focus到首行, 写注释说明用的	Ctrl+Alt+↓	向下添加多行光标, 可同时编辑多行	
Ctrl+Shift+M	选中当前括号内容, 重复可选中括号本身	编辑类		
Ctrl+Shift+A	选择当前标签前后, 修改标签用的	Ctrl+J	合并选中的多行代码为一行	
F11	全屏	Ctrl+Shift+D	复制光标所在整行, 插入到下一行	
Shift+F11	全屏免打扰模式, 只编辑当前文件	Tab	向右缩进	
Alt+F3	选择所有相同的词	Shift+Tab	向左缩进	
Alt+.	闭合标签	Ctrl+K+K	从光标处开始删除代码至行尾	
Alt+Shift+数字	分屏显示	Ctrl+Shift+K	删除整行	
Alt+数字	切换打开第N个文件	Ctrl+/	注释单行	
Shift+右键拖动	光标多行选择矩形块, 可以同时编辑多行, 用来更改或插入	Ctrl+Shift+/	注释多行	
Ctrl+依次点击或选	可需要编辑的多个位置	Ctrl+K+U	转换大写	
Ctrl+Shift+↑ ↓	可替换行	Ctrl+K+L	转换小写	
		Ctrl+Z	撤销	
F6	单词检测拼写	Ctrl+Y	恢复撤销	
		Ctrl+U	软撤销, 感觉和 Gtrl+Z 一样	
		Ctrl+F2	设置书签	
		Ctrl+T	左右字母互换	

搜索类		显示类	
Ctrl+F	打开底部搜索框, 查找关键字	Ctrl+Tab	按文件浏览过的顺序, 切换当前窗口的标签页
Ctrl+Shift+F	与普通编辑器不同的是sublime允许添加多个文件夹进行查	Ctrl+PageDown	向左切换当前窗口的标签页
Ctrl+P	打开搜索框: 例: 1、输入当前项目中的文件名可快速搜索文件; 2、输入@和关键字可查找文件中函数名; 3、输入:和数字, 跳转到文件中该行代码; 4、输入#和关键字, 查找	Ctrl+PageUp	向右切换当前窗口的标签页
Ctrl+G	打开搜索框, 自动带: , 输入数字跳转到该行代码	Alt+Shift+1	窗口分屏, 恢复默认1屏 (非小键盘的数字)
Ctrl+R	打开搜索框, 自动带@, 输入关键字, 查找文件中的函数名	Alt+Shift+2	左右分屏-2列
Ctrl+:	打开搜索框, 自动带#, 输入关键字, 查找中的变量名、属	Alt+Shift+3	左右分屏-3列
Ctrl+Shift+P	打开命令框	Alt+Shift+4	左右分屏-4列
Esc	退出光标多行选择, 退出搜索框, 命令框等	Alt+Shift+5	等分4屏
Ctrl+K+B	开启/关闭侧边栏	Alt+Shift+8	垂直分屏-2屏
F11	全屏模式	Alt+Shift+9	垂直分屏-3屏
Shift+F11	免打扰模式		

Emmet 插件使用			
后代: >	例: nav>ul>li	自增符号: \$(0开始)	例: ul>li.item\$*5 和 ul>li.item\$\$\$*5
兄弟: +	例: div+p+bq	自增符号: \$@3*5	例: ul>li.item\$@3*5 (从3到5)
上级: ^	例: div+div>p>span+em^bq 和 div+div>p>span+em^bq	自减符号: \$@-	例: ul>li.item\$@-*5 (从5到1)
分组: ()	例: div>(header>ul>li*2)a)+footer>p	#abc: id="abc"	例: #header 即 <div id="header"></div> 默认div标签
乘法: *	例: ul>li*5	.abc: class="abc"	例: .title 即 <div class="title"></div> 默认div标签
自定义属性	例: p[title="hello" 即 <p title="hello"></p> 例: td[rowspan=2 colspan=3 title] 即 <td rowspan="2" colspan="3" title=""></td>	.a.b.c: 类连续使用	例: p.a.b.c 即 <p class="a b c"></p>
文本: {}	例: a{Click me} 即 Click me	#与. 混合使用	例: form#a.b 即 <form id="a" class="b"></form>
缩写: a :link a:mail br frame hr link link:css meta:utf meta:win meta:vp style script script:src img iframe embed object param map area:area:d area:c area:r area:p form form:post form:get input inp input:hidden input:text input:search input:email input:url input:password input:datetime input:date input:time input:number input:color input:checkbox input:radio input:range input:file input:submit input:image input:button input:reset select option textarea menu:context menu:c menu:toolbar video audio keygen command bq arc fig figc ifr emb obj source cap colg fst=fset btn		隐式标签: .class	例: .class 即 <div class="class"></div> 例: em>.class 即 例: ul>.class 即 <li class="class"> 例: table>.row>.col 即<table> <tr class="row"> <td class="col"></td> </tr> </table>

html:5或!: HTML5文档类型
html:xt: XHTML过渡型文档类型
html:xs: XHTML严格型文档类型
html:4t: HTML4过渡型文档类型
html:4s: HTML4严格型文档类

E#ID: 添加ID名
E.class: 添加类名
E[attr]: 添加属性
E{text}: 添加文本

Sublime Text 快捷键总结A3版-Eraden 2015. 12. 09

Ctrl+Shift+P	打开命令面板		选择类	
Ctrl+P	搜索项目中的文件	Html 默认省略 1.标签为: div 2.ul和 ol中输入指li 3.table、tbody、thead和tfoot指tr 4.tr指td 5.elect和optgroup指option	Ctrl+D	选中光标所占的文本, 继续操作则会选中下一个相同的文本
Ctrl+G	跳转到第几行		Alt+F3	选中文本按下快捷键, 即可一次性选择全部的同文本进行同时编辑例: 快速选中并更改所有相同的变量名、函数名等
Ctrl+W	关闭当前打开文件		Ctrl+L	选中整行, 继续操作则继续选择下一行, 效果和 Shift+↓ 等效
Ctrl+Shift+W	关闭所有打开文件		Ctrl+Shift+L	选中多行+按下快捷键: 会在每行行尾插入光标, 可同时编辑
Ctrl+Shift+V	粘贴并格式化		Ctrl+Shift+M	选择括号内的内容(继续选择父括号)举例: 快速选中删除函数中的代码, 重写函数体代码或重写括号内里的内容
Ctrl+D	选择单词, 重复可增加选择下一个相同的单词	Ctrl+M	光标移动至括号内结束或开始的位置	
Ctrl+L	选择行, 重复可依次增加选择下一行	Ctrl+Enter	在下一行插入新行	
Ctrl+Shift+L	选择多行	Ctrl+Shift+Enter	在上一行插入新行	
Ctrl+Shift+Enter	在当前行前插入新行	Ctrl+Shift+[选中代码, 按下快捷键, 折叠代码	
Ctrl+X	删除当前行	Ctrl+Shift+]	选中代码, 按下快捷键, 展开代码	
Ctrl+M	跳转到对应括号	Ctrl+K+O	展开所有折叠代码	
Ctrl+U	软撤销, 撤销光标位	Ctrl+←	向左单位性地移动光标, 快速移动光标	
Ctrl+J	选择标签内容	Ctrl+→	向右单位性地移动光标, 快速移动光标	
Ctrl+F	查找内容	shift+↑	向上选中多行	
Ctrl+Shift+F	查找并替换	shift+↓	向下选中多行	
Ctrl+H	替换	Shift+←	向左选中文本	
Ctrl+R	前往 method	Shift+→	向右选中文本	
Ctrl+N	新建窗口	Ctrl+Shift+←	向左单位性地选中文本	
Ctrl+K+B	开关侧栏	Ctrl+Shift+→	向右单位性地选中文本	
Ctrl+F2	设置/删除标记	Ctrl+Shift+↑	将光标所在行和上一行代码互换	
Ctrl+/	注释当前行	Ctrl+Shift+↓	将光标所在行和下一行代码互换	
Ctrl+Shift+/	当前位置插入注释	Ctrl+Alt+↑	向上添加多行光标, 可同时编辑多行	
Ctrl+Alt+/	块注释, 并Focus到首行, 写注释说明用的	Ctrl+Alt+↓	向下添加多行光标, 可同时编辑多行	
Ctrl+Shift+M	选中当前括号内容, 重复可选着括号本身		编辑类	
Ctrl+Shift+A	选择当前标签前后, 修改标签用的	Ctrl+J	合并选中的多行代码为一行	
F11	全屏	Ctrl+Shift+D	复制光标所在整行, 插入到下一行	
Shift+F11	全屏免打扰模式, 只编辑当前文件	Tab	向右缩进	
Alt+F3	选择所有相同的词	Shift+Tab	向左缩进	
Alt+.	闭合标签	Ctrl+K+K	从光标处开始删除代码至行尾	
Alt+Shift+数字	分屏显示	Ctrl+Shift+K	删除整行	
Alt+数字	切换打开第N个文件	Ctrl+/	注释单行	html:5或!: HTML5文档类型 html:xt: XHTML过渡型文档类型 html:xs: XHTML严格型文档类型 html:4t: HTML4过渡型文档类型 html:4s: HTML4严格型文档类
Shift+右键拖动	光标多行选择矩形块, 可以同时编辑多行, 用来更改或插入	Ctrl+Shift+/	注释多行	
Ctrl+依次点击或选	可需要编辑的多个位置	Ctrl+K+U	转换大写	
Ctrl+Shift+↑↓	可替换行	Ctrl+K+L	转换小写	
F6	单词检测拼写	Ctrl+Z	撤销	
		Ctrl+Y	恢复撤销	
		Ctrl+U	软撤销, 感觉和 Ctrl+Z 一样	
		Ctrl+F2	设置书签	
		Ctrl+T	左右字母互换	
			显示类	
搜索类		Ctrl+Tab	按文件浏览过的顺序, 切换当前窗口的标签页	
Ctrl+F	打开底部搜索框, 查找关键字	Ctrl+PageDown	向左切换当前窗口的标签页	
Ctrl+Shift+F	与普通编辑器不同的是sublime允许添加多个文件夹进行查	Ctrl+PageUp	向右切换当前窗口的标签页	
Ctrl+P	打开搜索框: 例: 1、输入当前项目中的文件名可快速搜索文件; 2、输入@和关键字可查找文件中函数名; 3、输入:和数字, 跳转到文件中该行代码; 4、输入#和关键字, 查找	Alt+Shift+1	窗口分屏, 恢复默认1屏(非小键盘的数字)	
Ctrl+G	打开搜索框, 自动带:, 输入数字跳转到该行代码	Alt+Shift+2	左右分屏-2列	E#ID: 添加ID名 E.class: 添加类名 E[attr]: 添加属性 E{text}: 添加文本
Ctrl+R	打开搜索框, 自动带@, 输入关键字, 查找文件中的函数名	Alt+Shift+3	左右分屏-3列	
Ctrl+:	打开搜索框, 自动带#, 输入关键字, 查找中的变量名、属	Alt+Shift+4	左右分屏-4列	
Ctrl+Shift+P	打开命令框	Alt+Shift+5	等分4屏	
Esc	退出光标多行选择, 退出搜索框, 命令框等	Alt+Shift+8	垂直分屏-2屏	
Ctrl+K+B	开启/关闭侧边栏	Alt+Shift+9	垂直分屏-3屏	
F11	全屏模式			
Shift+F11	免打扰模式			
Emmet 插件使用				
后代: >	例: nav>ul>li	自增符号: \$(0开始)	例: ul>li.item\$*5 和 ul>li.item\$\$\$*5	
兄弟: +	例: div+p+bq	自增符号: \$@3*5	例: ul>li.item\$@3*5 (从3到5)	
上级: ^	例: div+div>p>span+em^bq 和 div+div>p>span+em^^bq	自减符号: \$@-	例: ul>li.item\$@-*5 (从5到1)	
分组: ()	例: div>(header>ul>li*2)>a)+footer>p	#abc: id="abc"	例: #header 即 <div id="header"></div> 默认div标签	
乘法: *	例: ul>li*5	.abc: class="abc"	例: .title 即 <div class="title"></div> 默认div标签	
自定义属性	例: p[title="hello"] 即 <p title="hello"></p> 例: td[rowspan=2 colspan=3 title] 即 <td rowspan="2" colspan="3" title=""></td>	.a.b.c:类连续使用	例: p.a.b.c 即 <p class="a b c"></p>	
文本: {}	例: a{Click me} 即 Click me	#与. 混合使用	例: form#a.b 即 <form id="a" class="b"></form>	
缩写: a a:link a:mail br frame hr link link:css meta:utf meta:win meta:vp style script script:src img iframe embed object param map area area:d area:c area:r area:p form form:post form:get input inp input:hidden input:text input:search input:email input:url input:password input:datetime input:date input:datetime-local input:time input:number input:color input:checkbox input:radio input:range input:file input:submit input:image input:button input:reset select option textarea menu:context menu:c menu:toolbar video audio keygen command bq arc fig figc ifr emb obj source cap colg fst=fset btn		隐式标签: .class	例: .class 即 <div class="class"></div> 例: em>.class 即 例: ul>.class 即 <li class="class"> 例: table>.row>.col 即<table> <tr class="row"> <td class="col"></td> </tr> </table>	